

Características generales

Producto líquido, viscoso levemente alcalino anticorrosivo, antiebullicida y antiincrustante. Soluble en agua en todas proporciones, especialmente formulado para circuitos de calefacción que durante paradas previstas o no, deban soportar temperaturas de hasta 15° C bajo cero. Este producto es compatible con todos los materiales que componen el sistema de calefacción; no produciéndose ningún deterioro del producto aún por largos periodos de funcionamiento o no, del sistema de calefacción debido a su formulación de su complejo; antioxidante e inhibidor.

Aplicación

Instalaciones de calefacción.

Concentración normal de uso

33% en volumen con agua de buena calidad, soporta temperaturas de 10° C bajo cero. Para temperaturas más bajas es aconsejable utilizarlo al 50% en volumen.

Características

Estado Físico: Líquido
Color: Blanco
Olor: característico
Densidad de los vapores a 20° C: 1263 Kg. /m³
Solubilidad en agua: miscible
Punto de inflamación: 177° C
Temperatura de auto ignición: 370° C
Agentes extintores: Espuma química seca, CO₂, pulverización con agua o espuma.

Información toxicológica

Este producto no contiene componentes listados en las listas NTS, IFRA o carcinogénica de OSHA.

Precauciones

En caso de derrame accidental, evitar el contacto directo con los ojos y/o la piel; produce irritación. Lavar con abundante agua el área afectada, obtenga asistencia médica si la irritación persiste

Medio ambiente

No es probable que este material se acumule en el medio ambiente

Fuente

Documentación Ambiental, Seguridad e Higiene del fabricante (fecha emisión: 01/11/06, revisión: 02)

Información adicional

El presente es un resumen de la hoja de seguridad del fabricante y análisis adicionales.

Para mayor información consultar a PEISA:

Colonia 449 (C1437JN) Buenos Aires - Argentina

Tel.: 0810-2227378 e-mail: service@peisa.com.ar

Rev.	Fecha	Descripción	Realizó	Aprobó
00	30-03-09	Emisión	R. Escobar	J. Rueda